



TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters (Carb uitvoering).
- Afvangen van geuren en gassen.
- Ten behoeve van luchthavens, kantoren, etc.

VOORDELEN

- Zelfdragende constructie.
- Eenvoudige montage.
- Groot filteroppervlak.
- Geen verlies van koolgruis.

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO 16890.
- Ozonklasse: Oz 7 (70% ozon filtratie efficiëntie)
- Kader: polystyreen.
- Max. temperatuur: 50 °C.
- Max. relatieve vochtigheid: 70%.

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	DEBIET M3/H	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779-2012	ΔP AANVANG
Inter-V Sorb 592x592x292	592	592	292	3400	-	-	75
Inter-V Sorb 288x592x292	288	592	292	1700	-	-	75
Inter-V Sorb 490x592x292	490	592	292	2800	-	-	75
Inter-V Carb F7 592x592x292	592	592	292	3400	ePM2,5 70%	F7	120
Inter-V Carb F7 288x592x292	288	592	292	1700	ePM2,5 70%	F7	120
Inter-V Carb F7 490x592x292	490	592	292	2800	ePM2,5 70%	F7	120