



TOEPASSINGEN

- Verwijderen van geuren en gassen.

VOORDELEN

- Compact en voordelig.
- Patronen eenvoudig op het koolframe te plaatsen dankzij bajonetverbinding.
- Solide uitvoering.
- Patronen vulbaar met diverse soorten filtermedium.

EIGENSCHAPPEN

- Patroon: dubbelwandige huls van geperforeerd gegalvaniseerd staal. Tevens leverbaar in rvs of kunststof.
- Frame: gegalvaniseerd staal of rvs.
- Medium: standaard geactiveerde koolstof. Geïmpregneerde koolstof of chemisch filtermedium op aanvraag.
- Afdichting: vlak neopreen.
- Max. temperatuur koolstof: 50 °C.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 70% voor de koolstof.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	LENGTE (MM)	DIAMETER (MM)	DIKTE KOOLBED (MM)
08210	Koolpatroontype 1000	staal	250/15	145	15
08340	Koolpatroontype 1500	staal	250/25	145	25
08212	Koolpatroontype 2000	staal	455/15	145	15
08213	Koolpatroontype 2600	staal	455/25	145	25
08342	Koolpatroontype 3500	staal	600/25	145	25

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MATERIAAL	BREEDTE A (MM)	HOOGTE B (MM)	DIEPTE C (MM)
08214	Koolframe 610x610	staal	610	610	75
08215	Koolframe 508x610	staal	508	610	75
08216	Koolframe 305x610	staal	305	610	75
08217	Koolframe 305x305	staal	305	305	75