



TOEPASSINGEN

- Dust-stop (geel) voor het filtreren van droge stof, zoals bij timmerwerkplaatsen, metaalverwerkingsindustrie, etc.
- Paintstop (groen) voor het filtreren van verfnevel bij spuitwanden en spuitcabines bij autoschadebedrijven, meubelfabrikanten en fabrikanten van machines.
- Hydro-Stop (magenta) voor het filtreren van verfnevel van op waterbasis vervaardigde lakken bij de meubelfabrikanten en keukenfabrikanten.



TYPE	FILTERKLASSE EN779	FILTERKLASSE ISO16890	RENDEMENT	MATERIAAL DIKTE IN MM	ROLLENGTES METER	ROLBREEDTES METER
Dust-stop (geel) 1"	G2	Coarse 30%		25	20	2 / 1 / 0,7 / 0,5
Dust-stop (geel) 2"	G3	Ccarse 50%		50	20	2 / 1 / 0,7 / 0,5
Dust-stop (geel) 4"	G4	Coarse 60%		100	20	2 / 1 / 0,7 / 0,5
Paintstop (groen) 2"	G2	Coarse 40%	94%	50	20 / 25 / 80 / 91	2 / 1 / 0,7 / 0,5
Paintstop (groen) 3"	G3	Coarse 50%	96%	70	20 / 25 / 80 / 91	2 / 1 / 0,7 / 0,5
Paintstop (groen) 4"	G3	Coarse 50%	98%	100	20 / 25	2 / 1 / 0,7 / 0,5
Hydro-stop (magenta) 3"			98% 1)	70	20	2 / 1

Afwijkende maten op aanvraag.