



TOEPASSINGEN

- Spuitcabines en lakkerijen in metaal-, meubel-, kunststof- en automobielandustrie.

VOORDELEN

- Zelf ondersteunend door speciale meetkundige plooiing.
- Hoge kwaliteit van het karton.
- 100% verbrandbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Afscheidingsgraad tot 98%.
- Maximum temperatuur: 100 °C.
- Relatieve vochtigheid 100%.

LENGTE (B) MTR	HOOGTE (A) MM	OPPERVLAKTE M2	AANTAL PLEATS	AANVANGS-WEERSTAND BIJ 0,25 M/SEC	AANVANGS-WEERSTAND BIJ 0,5 M/SEC	AANVANGS-WEERSTAND BIJ 0,75 M/SEC	AANBEVOLEN EINDWEERSTAND
13,5	750	10	350	8 pa	20 pa	30 pa	130 pa
11,2	900	10	290	8 pa	20 pa	30 pa	130 pa
10	1000	10	260	8 pa	20 pa	30 pa	130 pa

- Speciale afmetingen op aanvraag.
- Optie: brandvertragende of waterdichte behandeling.
- Kan gecombineerd worden met paintstop.
- Verticale en horizontale montage mogelijk.