

# FZK55

Vlakfiltes met plissé filterdoek en kunststof kader, filterklasse ISO ePM10-50%

## TOEPASSINGEN

- Medium klasse filtratie in luchtbehandelingskasten of voor inlaatroosters
- Voorfiltratie voor fijnfilters

## VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd
- Hoog stofhoudend vermogen
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar
- Vochtbestendig
- Mechanisch zeer sterk

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG
29352	<b>FZK55 24x24x2</b>	592	592	48	ePM10-50%	M5	3785	110
29910	<b>FZK55 12x24x2</b>	288	592	48	ePM10-50%	M5	1840	110
26855	<b>FZK55 20x24x2</b>	490	592	48	ePM10-50%	M5	3130	110
	<b>FZK55 12x12x2</b>	288	288	48	ePM10-50%	M5	895	110
	<b>FZK55 16x20x2</b>	395	490	48	ePM10-50%	M5	2090	110
	<b>FZK55 16x25x2</b>	395	624	48	ePM10-50%	M5	2660	110
	<b>FZK55 20x20x2</b>	490	490	48	ePM10-50%	M5	2595	110
29152	<b>FZK55 20x25x2</b>	490	624	48	ePM10-50%	M5	3300	110
	<b>FZK55 16x24x2</b>	395	592	48	ePM10-50%	M5	2525	110
28647	<b>FZK55 24x24x4</b>	592	592	96	ePM10-50%	M5	3785	60
28794	<b>FZK55 12x24x4</b>	288	592	96	ePM10-50%	M5	1840	60
28510	<b>FZK55 20x24x4</b>	490	592	96	ePM10-50%	M5	3130	60
28931	<b>FZK55 12x12x4</b>	288	288	96	ePM10-50%	M5	895	60
103966	<b>FZK55 16x20x4</b>	395	490	96	ePM10-50%	M5	2090	60
30301	<b>FZK55 16x25x4</b>	395	624	96	ePM10-50%	M5	2660	60
	<b>FZK55 20x20x4</b>	490	490	96	ePM10-50%	M5	2595	60
	<b>FZK55 20x25x4</b>	490	624	96	ePM10-50%	M5	3300	60
	<b>FZK55 16x24x4</b>	395	592	96	ePM10-50%	M5	2525	60