

**TOEPASSINGEN**

- Voorfiltratie voor filterinstallaties.

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd.
- Hoog stofhoudend vermogen.
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter.
- Filtermedium ondersteund door gaas.
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar.
- Buitenstandaardmaten leverbaar.
- Hoger rendement op aanvraag verkrijgbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens ISO 16890.
- Medium: polyester in plissé op gaas verlijmd.
- Kader: gegalvaniseerd staal.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa.
- Max. continue temperatuur: 110° Celsius.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	Diepte (C) MM	DEBIET M3/H	ΔP COARSE 85% EN779-2012 G4	DEBIET M3/H	ΔP EPM10 50% EN779-2012 M5
FZ Galva 24x24x2	592	592	48	3250	50	3250	100
FZ Galva 12x24x2	288	592	48	1600	50	1600	100
FZ Galva 20x24x2	490	592	48	2700	50	2700	100
FZ Galva 12x12x2	288	288	48	795	50	795	100
FZ Galva 16x20x2	395	490	48	1800	50	1800	100
FZ Galva 16x25x2	395	624	48	2250	50	2250	100
FZ Galva 20x20x2	490	490	48	2250	50	2250	100
FZ Galva 20x25x2	490	624	48	2850	50	2850	100
FZ Galva 16x24x2	395	592	48	2200	50	2200	100
FZ Galva 24x24x4	592	592	96	4250	50	4250	100
FZ Galva 12x24x4	288	592	96	2100	50	2100	100
FZ Galva 20x24x4	490	592	96	3800	50	3800	100
FZ Galva 12x12x4	288	288	96	1025	50	1025	100
FZ Galva 16x20x4	395	490	96	2600	50	2600	100
FZ Galva 16x25x4	395	624	96	3250	50	3250	100
FZ Galva 20x20x4	490	490	96	3250	50	3250	100
FZ Galva 20x25x4	490	624	96	4050	50	4050	100
FZ Galva 16x24x4	395	592	96	2350	50	2350	100

Afwijkende maten en filterklasse op aanvraag.