

IFS35

Zakkenfilters met synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO Coarse-65%

TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandlingskasten en luchtinlaatroosters
- Filtratie retourlucht

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zelfdragende zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80 gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
21101	IFS35 592x592x360, 6p	592	592	360	6	Coarse-65%	G4	3400	37
21102	IFS35 490x592x360, 5p	490	592	360	5	Coarse-65%	G4	2800	37
21103	IFS35 288x592x360, 3p	288	592	360	3	Coarse-65%	G4	1700	37
21104	IFS35 288x288x360, 3p	288	288	360	3	Coarse-65%	G4	850	37
21128	IFS35 592x892x360, 6p	592	892	360	6	Coarse-65%	G4	5100	37
21702	IFS35 490x892x360, 5p	490	892	360	5	Coarse-65%	G4	4250	37
21560	IFS35 288x892x360, 3p	288	892	360	3	Coarse-65%	G4	2550	37
21105	IFS35 592x288x360, 6p	592	288	360	6	Coarse-65%	G4	1700	37
22139	IFS35 592x490x360, 6p	592	490	360	6	Coarse-65%	G4	2800	37
21110	IFS35 592x592x600, 6p	592	592	600	6	Coarse-65%	G4	3400	30
21112	IFS35 490x592x600, 5p	490	592	600	5	Coarse-65%	G4	2800	30
21106	IFS35 288x592x600, 3p	288	592	600	3	Coarse-65%	G4	1700	30
21201	IFS35 288x288x600, 3p	288	288	600	3	Coarse-65%	G4	850	30
21220	IFS35 592x892x600, 6p	592	892	600	6	Coarse-65%	G4	5100	30
21332	IFS35 490x892x600, 5p	490	892	600	5	Coarse-65%	G4	4250	30
21333	IFS35 288x892x600, 3p	288	892	600	3	Coarse-65%	G4	2550	30
21111	IFS35 592x288x600, 6p	592	288	600	6	Coarse-65%	G4	1700	30
21145	IFS35 592x490x600, 6p	592	490	600	6	Coarse-65%	G4	2800	30

Afwijkende maten op aanvraag