



TOEPASSINGEN

- Ter vervanging van zakkenfilters waarbij een hogere capaciteit, langere standtijd en hoger rendement gewenst is.

KENMERK

- Filteroppervlak 7,5m²
- Materiaal: Cora®Pleat geplisseerd polypropyleen of polyester filtermedium

VOORDELEN

- Verkrijgbaar in nominale absoluutfiltratie.
- Geen nieuwe hardware benodigd bij vervanging van zakkenfilters.
- Lagere weerstand, geeft lagere energiekosten.
- Snelle en gemakkelijke vervanging van de filtercartridge.
- Voorzien van bypass vrije pakking, geen separate pakking meer nodig
- Lagere kosten door minder verbruik van filters.

MATERIAAL	CODE	TYPE		MAAT		MICRON MAAT NOMINAAL				MICRON MAAT ABSOLUUT						
		EA	EB	01	02	1	3	5	10	1	3	5	10	25	50	100
Polypropyleen	PP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polyester	PE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Materiaal	: PP = polypropyleen PE= polyester
Type	: EA = vervanging eaton kraag EB = polyloc kraag
Diameter	: 01 = 180 mm, 02 = 180 mm
Lengte in mm	: 01 = 295 mm, 02 = 680 mm
Micron maat absoluut	: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, en 200 micron
Micron maat nominaal	: 1, 3, 4, 5 en 10 micron
Capaciteit	: type 01 nominaal 20 m ³ /h en type 01 absoluut 10 m ³ /h
Capaciteit	: type 02 nominaal 40 m ³ /h en type 02 absoluut 20 m ³ /h
Max. operationele temp.	: Polypropyleen 80°C en polyester 130°C
Max. drukverschil	: 0,8 tot maximaal 1 1/2 bar