



TOEPASSING

- Applicaties met hoge temperaturen en een brede chemische compatibiliteit.
- Electriciteits centrales, chemische plants en olie&gas industrie.

KENMERK

- Filtermateriaal: PPS (Ryton®)
- Kern: RVS
- Aansluiting: DOE
- Max. druk: 2,5 bar
- Max. temperatuur: 195 °C
- Leverbaar met FDA/NS51 en/of EU 10/2011 leverbaar

LENGTE TYPE	MAAT	MICRON MAAT									MATERIAAL PPS(RYTON)
		1/2	1	3	5	10	25	75	100	150	
5	5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	9 3/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19 1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	29 1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	50"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	60"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lengte in inches : 5, 9 3/4, 10, 19,5, 20, 29 1/4, 30, 39, 40,50 en 60

Lengte in mm : 127, 248, 254, 496, 508, 744, 762, 992, 1016,1270 en 1524

Micron maat : 1/2, 1, 3, 5, 10, 25, 75, 100 en 150

Buiten diameter in mm : 60 en 110

Binnen diameter in mm : 27