

**TOEPASSINGEN**

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters.

**VOORDELEN**

- Hoog stofhoudendvermogen.
- Laag energieverbruik.
- Lange levensduur.
- Eurovent gecertificeerd via onze leverancier Deltrian.
- Zelfdragend medium.

**EIGENSCHAPPEN**

- Filterklasse volgens ISO 16890.
- Medium: Synthetische nanowave.
- Kader: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa.
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.

OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	DEBIET M <sup>3</sup> /H	ΔP NW65 ISO EPM10 55% EN779-2012 M6	ΔP NW85 ISO EPM1 60% EN779-2012 F7	ΔP NW95 ISO EPM1 70% EN779-2012 F8	ΔP NW98 ISO EPM1 90% EN779-2012 F9
NW 592x592x535 8p	592	592	535	8	3400	50	85	-	155
NW 288x592x535 4p	288	592	535	4	1700	50	85	-	155
NW 490x592x535 6p	490	592	535	6	2800	50	85	-	155
NW 288x288x535 4p	288	288	535	4	850	50	85	-	155
NW 592x288x535 8p	592	288	535	8	1700	50	85	-	155
NW 592x490x535 8p	592	490	535	8	2800	50	85	-	155
-									
NW 592x592x535 10p	592	592	535	10	3400	51	74	81	147
NW 288x592x535 5p	288	592	535	5	1700	51	74	81	147
NW 490x592x535 8p	490	592	535	8	2800	51	74	81	147
NW 288x288x535 5p	288	288	535	5	850	51	74	81	147
NW 592x288x535 10p	592	288	535	10	1700	51	74	81	147
NW 592x490x535 10p	592	490	535	10	2800	51	74	81	147
-									
NW 592x592x635 8p	592	592	635	8	3400	47	74	85	119
NW 288x592x635 4p	288	592	635	4	1700	47	74	85	119
NW 490x592x635 6p	490	592	635	6	2800	47	74	85	119
NW 288x288x635 4p	288	288	635	4	850	47	74	85	119
NW 592x288x635 8p	592	288	635	8	1700	47	74	85	119
NW 592x490x635 8p	592	490	635	8	2800	47	74	85	119
-									
NW 592x592x635 10p	592	592	635	10	3400	47	74	74	118
NW 288x592x635 5p	288	592	635	5	1700	47	74	74	118
NW 490x592x635 8p	490	592	635	8	2800	47	74	74	118
NW 288x288x635 5p	288	288	635	5	850	47	74	74	118
NW 592x288x635 10p	592	288	635	10	1700	47	74	74	118
NW 592x490x635 10p	592	490	635	10	2800	47	74	74	118