



TOEPASSINGEN

- Voorfiltratie voor ventilatie en airconditioning.

VOORDELEN

- Leverbaar op rol en op maat gesneden.
- Lage drukval over het filter.
- Volledig verbrandbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO 16890.
- Medium: synthetisch.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa.
- Max. continue temperatuur: 110 °C.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.

OMSCHRIJVING	BREEDTE	LENGTE (A) M	DIKTE (B) M	KLEUR MM	DEBIET M ³ /H	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779-2012	ΔP
IF15-150 20x2	2	20	11	wit	5400	Coarse 40%	G2	25
IF15-250 20x2	2	15	22	wit	5400	Coarse 50%	G3	35
IF15-500 20x2	2	20	20	wit	5400	Coarse 60%	G4	50
IF-290 20x2	2	20	15	blauw/wit	5400	Coarse 50%	G3	35
IF600G 20x2	2	20	25	wit	900	ePM10 50%	M5	30
Poly 400 10x2	2	10	40	wit	5400	Coarse 50%	G4	60

Afwijkende maten op aanvraag.