

# STARBAG™ FILTERSLANGEN

Kenmerk: Lagere emissie en  $\Delta P$

## TOEPASSINGEN

- Aluminiumindustrie, cementindustrie, staalindustrie, houtindustrie, voedingsindustrie, smelterijen, electriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties.

## KENMERK

- De horizontaal ingenaaide banden zorgen ervoor dat de pleats van het Starbag™ filter op zijn plaats blijven gedurende zijn gehele levensduur.
- Topmanchet en ondermanchet bieden weerstand tegen slijtage.
- Afhankelijk van de toepassing kunnen de Starbag™ filterslangen geproduceerd worden met hoogrenderende vezels van verschillende diameters zoals: PES, PAN, PPS, Nomex®, P84®, etc.
- Voorzien van de StarCage™ filterkorven, ontworpen voor een optimale ondersteuning van zowel de Starbag™ filterslangen als bestaande naaldvilt filterslangen.

## VOORDELEN

- Vergroot het filteroppervlak.
- Verlaagt de emissie en  $\Delta P$ .
- Verlaagt TCO (total cost of ownership) door lagere energiekosten, langere levensduur en op termijn lagere investering in filters.
- Lagere luchtsnelheid.
- Minder dichtheid in de filterkoek en verstoppingen van het filter.
- Minder frequent pulsen.

