

DÜRR BOX X500PV

Kenmerk: Kartonnen kubussen voor het afvangen van verfnevel

VOORDELEN

- Handige kubus van karton voor verfnevel afscheiding
- Lange levensduur t.o.v. conventioneel paintstop
- Eenvoudige (de)montage dankzij geklemde structuur
- 3e generatie beproefde Dürr filterboxen voor:
 - Verbeterde stabiliteit
 - Verhoogde verfcapaciteit
 - Eenvoudigere (de)montage

SPECIFICATIES

- Aanbevolen luchtdebiet: 1.200 - 1.800 m³/h
- Drukval bij 1.500 m³/h: 80 Pa
- Max. drukval: 1.000 Pa
- Opnamecapaciteit: Tot 25 kg
- Scheidingsefficiëntie: Tot 99%
- Filteroppervlak: 1,4 m²
- Materiaal filtermedium: Papiermat met synthetische vezels

TOEPASSINGEN

- Wordt gebruikt voor het afvangen van verfnevel
- Spuitcabines, Lakstraten, Coaten



OMSCHRIJVING	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DIEPTE MM	CAPACITEIT M ³ /H	ΔP AANVANG	MAX. AFSCHIEDINGS GRAAD	MAX. OPNAME CAPACITEIT
Dürr X500	485	485	495	1500	80	99%	25 kg/box

De specificaties kunnen verschillen, afhankelijk van het type verf en luchtdebiet.

INITIAL PRESSURE DROP

