

# FZMP

Vlakfilters met minipleated filtermedium,  
filterklasse ISO ePM10-55%, ISO ePM10-70%

## TOEPASSINGEN

- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

## VOORDELEN

- Beperkte inbouwmaten
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook leverbaar in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 60gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG
50014	<b>FZMP50 24x24x2</b>	592	592	48	ePM10-55%	M5	2500	50
50015	<b>FZMP50 12x24x2</b>	288	592	48	ePM10-55%	M5	1250	50
24495	<b>FZMP50 20x24x2</b>	490	592	48	ePM10-55%	M5	2075	50
24644	<b>FZMP50 12x12x2</b>	288	288	48	ePM10-55%	M5	625	50
50127	<b>FZMP50 24x24x4</b>	592	592	96	ePM10-55%	M5	3350	85
50128	<b>FZMP50 12x24x4</b>	288	592	96	ePM10-55%	M5	1675	85
50244	<b>FZMP50 20x24x4</b>	490	592	96	ePM10-55%	M5	2775	85
50129	<b>FZMP50 12x12x4</b>	288	288	96	ePM10-55%	M5	835	85
55000	<b>FZMP65 24x24x2</b>	592	592	48	ePM10-70%	M6	2000	42
105411	<b>FZMP65 12x24x2</b>	288	592	48	ePM10-70%	M6	1000	42
50240	<b>FZMP65 20x24x2</b>	490	592	48	ePM10-70%	M6	1667	42
50432	<b>FZMP65 12x12x2</b>	288	288	48	ePM10-70%	M6	500	42
50241	<b>FZMP65 24x24x4</b>	592	592	96	ePM10-70%	M6	2880	81
50232	<b>FZMP65 12x24x4</b>	288	592	96	ePM10-70%	M6	1440	81
50240	<b>FZMP65 20x24x4</b>	490	592	96	ePM10-70%	M6	2400	81
50433	<b>FZMP65 12x12x4</b>	288	288	96	ePM10-70%	M6	720	81

Afwijkende maten op aanvraag