

G65

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM2,5-50%

TOEPASSINGEN

- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
02020	G65 592x592x360, 6p	592	592	360	6	ePM2,5-50%	M6	3400	100	
02021	G65 288x592x360, 3p	288	592	360	3	ePM2,5-50%	M6	1700	100	
02022	G65 490x592x360, 5p	490	592	360	5	ePM2,5-50%	M6	2800	100	
02023	G65 288x288x360, 3p	288	288	360	3	ePM2,5-50%	M6	850	100	
02025	G65 592x288x360, 6p	592	288	360	6	ePM2,5-50%	M6	1700	100	
02026	G65 592x490x360, 6p	592	490	360	6	ePM2,5-50%	M6	2800	100	
02074	G65 592x892x360, 6p	592	892	360	6	ePM2,5-50%	M6	5100	100	
02092	G65 288x892x360, 3p	288	892	360	3	ePM2,5-50%	M6	2550	100	
02075	G65 490x892x360, 5p	490	892	360	5	ePM2,5-50%	M6	4200	100	
02012	G65 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM2,5-50%	M6	3400	58	768
02013	G65 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM2,5-50%	M6	1700	58	768
02014	G65 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM2,5-50%	M6	2800	58	768
02024	G65 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM2,5-50%	M6	850	58	768
02035	G65 592x288x600, 8p	592	288	600	8	ePM2,5-50%	M6	1700	58	768
02034	G65 592x490x600, 8p	592	490	600	8	ePM2,5-50%	M6	2800	58	768
02061	G65 592x892x600, 8p	592	892	600	8	ePM2,5-50%	M6	5100	58	768
02062	G65 288x892x600, 4p	288	892	600	4	ePM2,5-50%	M6	2550	58	768
02063	G65 490x892x600, 6p	490	892	600	6	ePM2,5-50%	M6	4200	58	768

Afwijkende maten op aanvraag