

G95

Zakkenfilters met een glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM1-85%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
02210	G95 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM1-85%	F9	3400	160	2045
02211	G95 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM1-85%	F9	1700	160	2045
02212	G95 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM1-85%	F9	2800	160	2045
02218	G95 288x288x600, 4p	288	288	600	4	ePM1-85%	F9	850	160	2045
02220	G95 592x288x600, 8p	592	288	600	8	ePM1-85%	F9	1700	160	2045
02219	G95 592x490x600, 8p	592	490	600	8	ePM1-85%	F9	2800	160	2045
02231	G95 592x892x600, 8p	592	892	600	8	ePM1-85%	F9	5100	160	2045
02232	G95 288x892x600, 4p	288	892	600	4	ePM1-85%	F9	2550	160	2045
02233	G95 490x892x600, 6p	490	892	600	6	ePM1-85%	F9	4200	160	2045

Afwijkende maten op aanvraag