

# FZ GALVA GT

**Kenmerk:** Paneelfilters met plissé

## TOEPASSINGEN

- Voorfiltratie in filterinstallaties voor gasturbines.

## VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd.
- Hoog stofhoudend vermogen.
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter.
- Filtermedium aan twee zijden ondersteund door gaas.
- Brandwerend mediumklasse M1 op aanvraag leverbaar.
- Buitenstandaard maten leverbaar.

## EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO16890.
- Medium: polyester in plissé op gaas verlijmd.
- Kader: gegalvaniseerd staal.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa.
- Max. continue temperatuur: 110 °C.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.



TYPE	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	FILTERKLASSE ISO 16890	FILTERKLASSE EN779-2012	CAPACITEIT M3/H	AANVANGS-WEERSTAND
<b>FZ Galva GT 24x24x2</b>	592	592	48	Coarse 85%	G4	3250	50 pa
<b>FZ Galva GT 12x24x2</b>	288	592	48	Coarse 85%	G4	1600	50 pa
<b>FZ Galva GT 24x24x4</b>	592	592	95	Coarse 85%	G4	4250	50 pa
<b>FZ Galva GT 12x24x4</b>	288	592	95	Coarse 85%	G4	2100	50 pa
<b>FZ Galva GT 24x24x2</b>	592	592	48	Coarse 85%	G4	3250	50 pa
<b>FZ Galva GT 12x24x2</b>	288	592	48	Coarse 85%	G4	1600	50 pa
<b>FZ Galva GT 24x24x4</b>	592	592	95	Coarse 85%	G4	4250	50 pa
<b>FZ Galva GT 12x24x4</b>	288	592	95	Coarse 85%	G4	2100	50 pa
<b>FZ Galva GT 24x24x2</b>	592	592	48	ePM10 70%	M6	1100	120 pa
<b>FZ Galva GT 12x24x2</b>	288	592	48	ePM10 70%	M6	335	120 pa
<b>FZ Galva GT 24x24x4</b>	592	592	95	ePM10 70%	M6	1700	120 pa
<b>FZ Galva GT 12x24x4</b>	288	592	95	ePM10 70%	M6	815	120 pa