

FZG35

Vlakfilters met plissé filterdoek en gegalvaniseerd stalen kader, filterklasse ISO Coarse-65%

TOEPASSINGEN

- Medium klasse filtratie in luchtbehandelingskasten of voor inlaatroosters
- Voorfiltratie voor fijnfilters

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd
- Hoog stofhoudend vermogen
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter
- Filtermedium aan 2 zijden ondersteund door gaas
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Kader Gegalvaniseerd staal of kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 110gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
23730	FZG35 24x24x2	592	592	48	Coarse-65%	G4	3785	70
23731	FZG35 12x24x2	288	592	48	Coarse-65%	G4	1840	70
23854	FZG35 20x24x2	490	592	48	Coarse-65%	G4	3130	70
24975	FZG35 12x12x2	288	288	48	Coarse-65%	G4	895	70
24464	FZG35 16x20x2	395	490	48	Coarse-65%	G4	2090	70
24465	FZG35 16x25x2	395	624	48	Coarse-65%	G4	2660	70
24466	FZG35 20x20x2	490	490	48	Coarse-65%	G4	2595	70
24467	FZG35 20x25x2	490	624	48	Coarse-65%	G4	3300	70
27773	FZG35 24x24x4	592	592	96	Coarse-65%	G4	3785	60
23745	FZG35 12x24x4	288	592	96	Coarse-65%	G4	1840	60
26120	FZG35 20x24x4	490	592	96	Coarse-65%	G4	3130	60
25975	FZG35 12x12x4	288	288	96	Coarse-65%	G4	895	60
28525	FZG35 16x20x4	395	490	96	Coarse-65%	G4	2090	60
28679	FZG35 16x25x4	395	624	96	Coarse-65%	G4	2660	60
27993	FZG35 20x20x4	490	490	96	Coarse-65%	G4	2595	60
27751	FZG35 20x25x4	490	624	96	Coarse-65%	G4	3300	60
25796	FZG35 16x24x4	395	592	96	Coarse-65%	G4	2525	60

Ook leverbaar met kunststof kader (FZPL). Afwijkende maten op aanvraag.