

IFKKI INDUSTRIAL FILTERHUIS

Kenmerk: Door FDA goedgekeurde materialen

TOEPASSINGEN

- Filtreren van vloeistoffen en water.

KENMERK

- Betrouwbare en robuuste constructie.
- Gemaakt van polypropyleen.
- Maximumtemperatuur 52 °C voor standaard, 38 °C voor grote diameter.



TYPE	OMSCHRIJVING	VERKRIJGBARE AANSLUITING			CAP.LPM FILTERKAARS TYPE			MAX DRUK BAR			
		1/4"	3/4"	1"	IM	IS	IP		IMBB	ISBB	IPBB
IFKKI10	ZWART FILTERHUIS 10"	✓			17	1,9	30				8,6
IFKKI10D	ZWART FILTERHUIS 10" + DRUKVENTIEL			✓	17	1,9	30				6,9
IFKKI20D	ZWART FILTERHUIS 20" + DRUKVENTIEL			✓	34	3,8	90				6,2
IFKKIL10D	ZWART LARGE FILTERHUIS 10" + DRUKVENTIEL				✓			68	3,8	180	6,2
IFKKIL20D	ZWART LARGE FILTERHUIS 20" + DRUKVENTIEL				✓			68	3,8	180	6,2