

**TOEPASSINGEN**

- Filtreren van vloeistoffen en water.

**KENMERK**

- Lange levensduur.
- Gemaakt van polypropyleen en styreen-acrylonitril.
- Maximumtemperatuur 52 °C.

TYPE	OMSCHRIJVING	VERKRIJGBARE AANSLUITING				CAP.LPM FILTERKAARS TYPE				
		1/4"	3/8"	3/4"	1/2"	IS	IM	IMA	IW	IP
IFKKS LB05	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 5"	V	V	V		0,95	8,5	8,5	8,5	15
IFKKS LB05D	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 5" + DRUKVENTIEL		V	V		0,95	8,5	8,5	8,5	15
IFKKS LH05	HELDER KUNSTSTOFHUIS 5"	V	V	V		0,95	8,5	8,5	8,5	15
IFKKS LH05D	HELDER KUNSTSTOFHUIS 5" + DRUKVENTIEL		V	V		0,95	8,5	8,5	8,5	15
IFKKS LB10	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10"	V	V	V	V	1,9	16	16	16	15
IFKKS LB10D	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" + DRUKVENTIEL	V	V	V	V	1,9	16	16	16	28
IFKKS LB10SKG	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" SNELKOPPELING GEÏNTEGREERDE BEVESTIGING	V	V	V	V	1,9	16	16	16	28
IFKKS LB10SKGD	BLAUW KUNSTSTOFHUIS 10" SNELKOPPELING GEÏNTEGREERDE BEVESTIGING + DRUKVENTIEL	V	V	V	V	1,9	16	16	16	28
IFKKS LH10	HELDER KUNSTSTOFHUIS 10"	V	V	V	V	1,9	16	16	16	28
IFKKS LH10D	HELDER KUNSTSTOFHUIS 10" + DRUKVENTIEL	V	V	V	V	1,9	16	16	16	28
IFKKS LH10SKG	HELDER KUNSTSTOFHUIS 10" SNELKOPPELING GEÏNTEGREERDE BEVESTIGING	V	V	V	V	1,9	16	16	16	28
IFKKS LH10SKGD	HELDER KUNSTSTOFHUIS 10" SNELKOPPELING GEÏNTEGREERDE BEVESTIGING + DRUKVENTIEL	V	V	V	V	1,9	16	16	16	28