



TOEPASSINGEN

- Filtreren van vloeistoffen en water.

KENMERK

- Betrouwbare en robuuste constructie.
- Gemaakt van RVS316L.
- Maximum temperatuur 135 °C voor economisch, 93 °C voor de standaard en premium.

IFKSS E RVS ECONOMISCH FILTERHUIS		VERKRIJGBARE AANSLUITING			ELEMENT-	ELEMENT-	CAP.	MAX.	MAX.
TYPE	OMSCHRIJVING	1/2"	3/4"	1"	TYPE 226	TYPE 222	LPM	DRUK BAR	TEMP. °C
IFKSS E47/8	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 4 7/8"	V	V	V	V		10	17,2	135
IFKSS E10	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 10"	V	V	V	V		20	17,2	135
IFKSS E20	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 20"	V	V	V	V		40	17,2	135
IFKSS E30	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 30"	V	V	V	V		60	17,2	135

IFKSS S RVS STANDAARD FILTERHUIS		VERKRIJGBARE AANSLUITING			ELEMENT-	ELEMENT-	CAP.	MAX.	MAX.
TYPE	OMSCHRIJVING	1/2"	3/4"	1"	TYPE 226	TYPE 222	LPM	DRUK BAR	TEMP. °C
IFKSS S93/4	RVS FILTERHUIS STANDAARD 9 3/4"	V	V	V			10	21	93
IFKSS S10	RVS FILTERHUIS STANDAARD 10"	V	V	V			20	21	93
IFKSS S20	RVS FILTERHUIS STANDAARD 20"	V	V	V			40	21	93
IFKSS S30	RVS FILTERHUIS STANDAARD 30"	V	V	V			60	21	93

IFKSS P PREMIUM FILTERHUIS		VERKRIJGBARE AANSLUITING			ELEMENT-	ELEMENT-	CAP.	MAX.	MAX.
TYPE	OMSCHRIJVING	1/2"	3/4"	1"	TYPE 226	TYPE 222	LPM	DRUK BAR	TEMP. °C
IFKSS P10	RVS FILTERHUIS PREMIUM 10"	V	V	V	V	V	20	21	93
IFKSS P20	RVS FILTERHUIS PREMIUM 20"	V	V	V	V	V	40	21	93
IFKSS P30	RVS FILTERHUIS PREMIUM 30"	V	V	V	V	V	60	21	93