



TOEPASSINGEN

- Industrieel.

KENMERK

- Constructie geschikt voor zware omstandigheden.
- Gemakkelijk te installeren.
- Makkelijk in onderhoud.
- Maximumtemperatuur 149 °C.
- Maximumdruk 10 bar.

TYPE	OMSCHRIJVING	AANTAL KAARSEN	VERKRIJGBARE AANSLUITING				GEWICHT KG	CAP. LPM
			2" BSPM	DN80	DN100	DN150		
IFKSSM5-10	FILTERHUIS RVS316 5X10" KAARS	5	V				12	100
IFKSSM5-20	FILTERHUIS RVS316 5X20" KAARS	5	V				17	200
IFKSSM5-30	FILTERHUIS RVS316 5X30" KAARS	5	V				20	300
IFKSSM5-40	FILTERHUIS RVS316 5X40" KAARS	5	V				25	400
IFKSSM7-20	FILTERHUIS RVS316 7X20" KAARS	7	V				26	280
IFKSSM7-30	FILTERHUIS RVS316 7X30" KAARS	7	V				29	420
IFKSSM7-40	FILTERHUIS RVS316 7X40" KAARS	7	V				33	560
IFKSSM12-30	FILTERHUIS RVS316 12X30" KAARS	12		V			42	720
IFKSSM12-40	FILTERHUIS RVS316 12X40" KAARS	12		V			46	960
IFKSSM22-30	FILTERHUIS RVS316 22X30" KAARS	22			V		95	1320
IFKSSM22-40	FILTERHUIS RVS316 22X40" KAARS	22			V		105	1760
IFKSSM36-40	FILTERHUIS RVS316 36X40" KAARS	36				V	170	2800
IFKSSM52-40	FILTERHUIS RVS316 52X40" KAARS	52				V	270	4160