

IFKSS FILTERHUIS

Kenmerk: Robuuste constructie

TOEPASSINGEN

- Filtreren van vloeistoffen en water.

VOORDELEN

- Betrouwbare en robuuste constructie.
- Gemaakt van RVS316L.
- Maximum temperatuur 135 °C voor economisch, 93 °C voor de standaard en premium.



IFKSSE RVS ECONOMISCH FILTERHUIS

TYPE	OMSCHRIJVING	VERKRIJGBARE AANSLUITING			ELEMENT-TYPE 226	ELEMENT-TYPE 222	CAP. LPM	MAX. DRUK BAR	MAX TEMP. °C
		1/2"	3/4"	1"					
IFKSSE47/8	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 4 7/8"	✓	✓	✓	✓		10	17,2	135
IFKSSE10	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 10"	✓	✓	✓	✓		20	17,2	135
IFKSSE20	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 20"	✓	✓	✓	✓		40	17,2	135
IFKSSE30	RVS FILTERHUIS ECONOMISCH 30"	✓	✓	✓	✓		60	17,2	135

IFKSSS RVS STANDAARD FILTERHUIS

TYPE	OMSCHRIJVING	VERKRIJGBARE AANSLUITING			ELEMENT-TYPE 226	ELEMENT-TYPE 222	CAP. LPM	MAX. DRUK BAR	MAX TEMP. °C
		1/2"	3/4"	1"					
IFKSSS93/4	RVS FILTERHUIS STANDAARD 9 3/4"	✓	✓	✓			10	21	93
IFKSSS10	RVS FILTERHUIS STANDAARD 10"	✓	✓	✓			20	21	93
IFKSSS20	RVS FILTERHUIS STANDAARD 20"	✓	✓	✓			40	21	93
IFKSSS30	RVS FILTERHUIS STANDAARD 30"	✓	✓	✓			60	21	93

IFKSSP PREMIUM FILTERHUIS

TYPE	OMSCHRIJVING	VERKRIJGBARE AANSLUITING			ELEMENT-TYPE 226	ELEMENT-TYPE 222	CAP. LPM	MAX. DRUK BAR	MAX TEMP. °C
		1/2"	3/4"	1"					
IFKSSP10	RVS FILTERHUIS PREMIUM 10"	✓	✓	✓	✓	✓	20	21	93
IFKSSP20	RVS FILTERHUIS PREMIUM 20"	✓	✓	✓	✓	✓	40	21	93
IFKSSP30	RVS FILTERHUIS PREMIUM 30"	✓	✓	✓	✓	✓	60	21	93