

**TOEPASSINGEN**

- Zware industriële applicaties.
- Grove filtratie (>500 micron), middelfijne filtratie (<10 micron), voorfiltratie, veiligheidsfiltratie, batch filtratie, rondpompfiltratie, oplosmiddelen, lakken, vetten en oliën, zuren en basen, water en afvalwater, petrochemie, chemische industrie, farmaceutische industrie, metaalreiniging, automobielindustrie, elektronische industrie, voeding en dranken, verven en lakken, waterbehandeling en galvanische industrie.

KENMERK

- Snelle wisseling van het zakkenfilter.
- Optimale afdichting, geen bypass.
- Stevige sluiting, eenvoudig te openen.
- Perfecte ondersteuning en gemakkelijk te reinigen.

LENGTE MAAT VAN ZAKKENFILTER	MATERIAAL		AANSLUITING		DEBIET M3/H	AANTAL ZAKKEN	MAX DRUK		OPPERVLAKTEBEHANDELING				PAKKING					BEVESTIGING	
	RVS 304	RVS 316	BSP 2"	DN 50			10 BAR	16 BAR	PS	EP	MP	EMP	B	E	V	T	S	TC	CL
01	✓	✓	✓	✓	20	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02	✓	✓	✓	✓	40	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

* Oppervlaktebehandeling : PS = Glasstralen, EP = Electropolijsten, MP = Mechanisch polijsten en EMP electro en mechanisch polijsten.

* Pakking : B = Buna-N (NBR, Nitrile), E = EPDM, V = Viton, T = Teflon en S = Silicone.

* Sluiting : TC = Boutsluiting, CL = Lock snelsluiting.

* Speciale aansluitingen en bevestigingen op aanvraag.