



TOEPASSINGEN

- Grove filtratie (>500 micron), middelfijne filtratie (>10 micron), fijne filtratie (< 10 micron), voorfiltratie, veiligheidsfiltratie, groot volume, batch filtratie, rondpompfiltratie, oplosmiddelen, lakken, vetten, oliën, katalysator, actief kool, zuren en basen, water en afvalwater, petrochemie, chemische industrie, farmaceutische industrie, metaalreiniging, automobielinindustrie, elektronische industrie, voeding en dranken, verven en lakken, waterbehandeling en galvanische industrie.

KENMERK

- Snelle, eenvoudige, efficiënte en gebruikersvriendelijke wisseling.

LENGTE MAAT VAN ZAKKENFILTER	MATERIAAL		AANSLUITING		DEBIET M3/H	AANTAL ZAKKEN	MAX DRUK BAR	OPPERVLAKTEBEHANDELING				PAKKING					BEVESTIGING	
	RVS 304	RVS 316	BSP 2"	DN50				PS	EP	MP	EMP	B	E	V	T	S	TC	CL
01-4	✓	✓	✓		80	4	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02-3	✓	✓	✓		120	4	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02-5	✓	✓	✓		200	5	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02-6	✓	✓		✓	240	6	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02-8	✓	✓		✓	320	8	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02-10	✓	✓			400	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02-12	✓	✓			480	12	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
02-24	✓	✓			750	24	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

* Oppervlaktebehandeling : PS = Glasstralen, EP = Electropolijsten, MP = Mechanisch polijsten en EMP electro en mechanisch polijsten.

* Pakking : B = Buna-N (NBR, Nitrile), E = EPDM, V = Viton, T = Teflon en S = Silicone.

* Sluiting : TC = Boutsluiting, CL = Lock snelsluiting.

* Speciale aansluitingen en bevestigingen op aanvraag.