

ZAKKENFILTERS ABSOLUUT

Pagina: 1 van 2

TOEPASSINGEN

- Chemie
- Electrotechnische industrie
- Voeding- en drankenindustrie
- Petrochemie
- Farmacie
- Blanke lakken

KENMERK

- Medium: polypropyleen
- Efficiency : 50-serie >99%
100-serie >90%
500-serie >95%



ARTIKEL BENAMING	MICRONMAAT ABSOLUUT										ZAKMAAT				KRAAG TYPE	OPTIES	MAX TEMP °C	
	1,5	2	3	4	5	10	15	25	30	35	01	02	03	04				
ALL51	√											√	√	√	√	S	H	80
ALL53			√									√	√	√	√	SS	HH	
ALL55					√							√	√	√	√	PC	LH	
ALL57						√						√	√	√	√	POL	N	
ALL59								√				√	√	√	√	PEL	RG	
ALL123	√											√	√	√	√	POH	B	
ALL124					√							√	√	√	√	PEH	F	
ALL125						√						√	√	√	√	OR	R	
ALL126								√				√	√	√	√	D	WE	
ALL128										√		√	√	√	√		WS	
ALL129											√	√	√	√			SP	
ALL159											√	√	√	√				
ALL522	√											√	√	√	√			
ALL525				√								√	√	√	√			
ALL527						√						√	√	√	√			
ALL529											√	√	√	√				

ZAKKENFILTERS ABSOLUUT

Pagina: 2 van 2



KRAAG TYPE	ZAKMAAT	OPTIES
S - Gegalvaniseerde ring	01-Ø180mm, lengte 430 mm	H - Handgreep vilt
SS - Roestvrijstalen ring	02-Ø180 mm, lengte 810 mm	H - Handgreep metaal
PC - Custom plastic flens	03-Ø100 mm, lengte 230 mm	HH - Extra stevige handgrepen
POL- Polypropyleen	04-Ø100 mm, lengte 380 mm	LH - Lushandvat
POH - Eaton polypropyleen ring		N - Naaldviltstiksel
	lengte 560 mm	RG - Binnenzijde gekalanderd
PEL - Polyester ring		B - Poly/katoen stiksel
PEH - Eaton polyester ring		F - Gevouwen zoom
OR - Rubber ring		R - Versterkte rand
D - Koord		WE - Gelaste zoom
		WS - Gelaste zoom, gestikte bodem
		SP - Foodgrade

VOORBEELD VAN PRODUCTCODE

ALL124-G2-POH-SP

Micron maat : 5 micron
Zakmaat : 02 Ø180 mm, lengte 810mm
Kraag : Eaton polyester ring
Opties : Foodgrade

CAPACITEITEN EN OPPERVLAKTE

ZAKMAAT	OPPERVLAKTE M2	VOLUME LITER
01	0,20	8
02	0,45	18
03	0,05	1,9
04	0,10	3,8