



TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA-filters.

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen.
- Laag energieverbruik.
- Lange levensduur.
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO 16890.
- Medium: glasvezel.
- Kader: staal, ook leverbaar in hout en kunststof.
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa.
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius.
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%.

AFMETINGEN	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	DEBIET M ³ /H	ΔP IFG65 ISO EPM2,5-50% EN779-2012 M6	ΔP IFG85 ISO EPM1-70% EN779-2012 F7	ΔP IFG95 ISO EPM1-90% EN779-2012 F8	ΔP IFG98 ISO EPM1-90% EN779-2012 F9
592x592x360, 6p	592	592	360	6	3400	100	140	-	-
288x592x360, 3p	288	592	360	3	1700	100	140	-	-
490x592x360, 5p	490	592	360	5	2800	100	140	-	-
288x288x360, 3p	288	288	360	3	850	100	140	-	-
592x288x360, 6p	592	288	360	6	1700	100	140	-	-
592x490x360, 6p	592	490	360	6	2800	100	140	-	-
592x892x360, 6p	592	892	360	6	5100	100	140	-	-
288x892x360, 3p	288	892	360	3	2550	100	140	-	-
490x892x360, 5p	490	892	360	5	4200	100	140	-	-

AFMETINGEN	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	DEBIET M ³ /H	ΔP IFG65 ISO EPM2,5-50% EN779-2012 M6	ΔP IFG85 ISO EPM1-70% EN779-2012 F7	ΔP IFG95 ISO EPM1-90% EN779-2012 F8	ΔP IFG98 ISO EPM1-90% EN779-2012 F9
592x592x600, 8p	592	592	600	8	3400	58	98	160	190
288x592x600, 4p	288	592	600	4	1700	58	98	160	190
490x592x600, 6p	490	592	600	6	2800	58	98	160	190
288x288x600, 4p	288	288	600	4	850	58	98	160	190
592x288x600, 8p	592	288	600	8	1700	58	98	160	190
592x490x600, 8p	592	490	600	8	2800	58	98	160	190
592x892x600, 8p	592	892	600	8	5100	58	98	160	-
288x892x600, 4p	288	892	600	4	2550	58	98	160	-
490x892x600, 6p	490	892	600	6	4200	58	98	160	-

Afwijkende maten op aanvraag