



WINKELRUIMTE ALBERT HEIJN
 RUIMTE VOORZIEN VAN BRANDMELDINSTALLATIE VOLGENS NEN 25
 RUIMTE VOORZIEN VAN ONTRUIMINGSINSTALLATIE TYPE: B VOLGENS
 BEZETTINGSKLASSE B4

DE OP DE BESTEKTEKENING AANGEGEVEN BESTAANDE EN NIEUWE CONSTRUCTIE ONDERDELEN
 ZOALS KOLommen EN LIGERS VOLGENS OPGAVE VAN DE CONSTRUCTEUR
 IN DE SPOUW OPGENOMEN CONSTRUCTIEONDERDELEN VERZINKEN.
 DOOR DE CONSTRUCTEUR GECONTROLEERD EN AKKOORD BEVONDEN OP D.D. PARAAF

WINKELRUIMTEN
 -PLAATS PANTHY'S DOOR EN VOOR REKENING AFZ. WINKELIERS
 -DE PUIEN VAN DE UNITS ZIJN GEHEEL VOOR REKENING VAN DE ONDERNEMER(S)
 VOOR VERDERE GEGEVENS ZIE NADER OP TE STELLEN REGLEMENT PUIEN EN RECLAMEVOERING

ALGEMEEN

VEILIGHEID
 -CONSTRUCTIEVE GEGEVENS/BEREKENINGEN V.L.G.S. OPG. CONSTRUCTEUR
 -STALEN DRAAGCONSTRUCTIE 30 MIN BRANDWEREND BEKLEED MIDDELS VERMACELPLAAT.
 V.L.G.S. ART.2.9 BB. EN NEN6702
 -DE NOODVERLICHTINGS- EN VLUCHTROUTEAANDUIDINGS- INSTALLATIE
 WORDT UITGEVOERD CONFORM NEN1010,NEN1013 EN NEN988
 NOODVERLICHTING EN VLUCHTWEGEAANDUIDINGS-
 INSTALLATIE IN DE AFZONDERLIJKE WINKELS WORDT DOOR DE HUURDER
 VERZORGD (E.E.A. WORDT AANGEGEVEN BIJ DE AANVRAAG
 GEBRUIKSVERGUNNING)
 -WINKELUNIT 001 WORDT VOORZIEN VAN EEN BRANDMELDINSTALLATIE
 CONFORM NEN2535 OP NIVEAU TOTAAL BEWAKING
 WINKELUNIT 001 WORDT VOORZIEN VAN EEN ONTRUIMINGSINSTALLATIE
 TYPE B CONFORM NEN2575
 -DE BRANDSLANGHASPELS WORDEN AANGESLOTEN OP DE WATERLEIDING
 VOLDOEN AAN HET GESTELDE IN NEN-EN 671-1
 DE CAPACITEIT BEDRAAGT TENMINSTE 1,3 M3/H MET EEN MIN.
 STATISCHE DRUK BIJ HET MONDSTUK VAN 100 KPA BIJ GELIJKTIJDIG
 GEBRUIK VAN TWEE SLANGHASPELS

GEZONDHEID
 -VOORZIENINGEN M.B.T. AFVALWATER, FAECALIEN EN HEMELWATER
 VOLDOEN AAN DE NEN 3215
 TEKENINGEN EN GEGEVENS HIERVAN WORDEN NADER VERSTREKT
 -AFVOER VAN BINNENLUCHT EN TOEVOER VAN VERSE LUCHT VOLDOET
 AAN HET GESTELDE IN DE NEN 1087 WAARBIJ DE MINIMAAL
 VEREISTE CAPACITEITEN ZOALS AANGEGEVEN IN DE BLAAGEN
 WORDT VOORZIEN
 -DE DAGLICHTOPENINGEN M.B.T. HET WOONGEBOUW ZIJN BEPAALD
 CONFORM NEN 2057 WAARBIJ HET VEREIST EN AANWEZIG
 EQUIVALENTE DAGLICHTOPPERVLAKTEN IN DE BIJLAGEN STAAN
 AANGEGEVEN

ENERGIEZUINIGHEID
 -DE BOUWFYSISCHE-EN INSTALLATIETECHNISCHE GEGEVENS
 VAN HET GEBOUW STAAN IN DE BIJGEOEGDE EPC-BEREKENINGEN
 OPGEVONEN

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN
 -ELECTRA CONFORM NEN 1010
 -WATER CONFORM NEN 1006
 -BRIEVENBUSSEN CONFORM NEN 1770
 -HOUTEN KOZIJNEN CONFORM KVT 1995
 -GELUIDWERING VOLGENS NEN-1070
 -BRANDVEILIGHEID VOLGENS NEN 2575-6070-6088-6702
 -AANGEGEVEN OPPERVLAKTEN BEPAALD VOLGENS NEN 2580
 -METEERKASTEN CONFORM 2768
 -MANTELBUIZEN M.K. CONFORM OPGAVE NUTSBEDRIJVEN
 -VEILIGHEIDSBEGELIZING VOLGENS NEN 3569 AANHOUDEN
 -LIFT CONFORM NEN-5080

BOUWKUNDIG (1)

RENVODI
 ■ BAKSTEEN METSELMERK -WAALFORMAAT | KOPFORMAAT=108MM. | ST.VOEG=10MM.
 ■ KALKZANDSTEEN, D=100, 150, 214MM
 ■ KALKZANDSTEEN, D=100, 150, 214MM INDICATIEVE SCHEIDINGSWANDEN
 ■ GEWAPENDE BETONWAND
 ■ BESTAANDE WANDEN/VLOEREN

■ BESTAANDE DAKEN/CONSTRUCTIE
 □ NIEUWE DAKEN/CONSTRUCTIE

■ NIEUWE DAKEN/CONSTRUCTIE -B30 min. BRANDWEREND MIDDELS ALLE
 ONDERZIJDEN VAN DE IN HET ZICHT LIGGENDE CONSTRUCTIE-ONDERDELEN
 BRANDWEREND/ ISOLEREND MANDOLITE TE SPIJTEN EN BRANDWERENDE ISOLATIE
 TOEPASSEN

M.K. METERKAST
 ALG. MK ALGEMENE METERKAST
 H.W.A. HEMELWATERAFVOER
 STL. STANDLEIDING
 Ø150/Ø150 ONTSTOPPINGSSTUK RIOLERING
 R30 WEERSTAND TEGEN ROOKDOORGANG VAN TENMINSTE 30MIN.
 Ø150/Ø150 WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG VAN TENMINSTE 30/60MIN.
 ZELFSLUITENDE DEUR IN BRANDWERENDE SCHEIDING BRANDWEREND GELIJK AAN BRAND
 V VLUCHTDEUR TE OPENEN AAN VLUCHTZIJDE ZONDER LOSSE HULPMIDDELEN

☐ TRANSPARANT VERLICHTINGSARMATUUR MET PICTOGRAM (VLUCHT)- ROUTE AANDUIDING
 VOORZIEN VAN NOODSTROOMVOEDING
 ☒ BRANDSLANGHASPEL (SLANGLENGTE 20 METER)
 DE OP TEKENING AANGEGEVEN SLANGHASPELS WORDEN DOOR DE HUURDER VERZORGD
 ☒ DRAAGBAAR BLUSTOESTEL NATSCHUIM-BLUSSEUR VOOR REKENING HUURDER
 ☒ BUITENCONDENSOR (OP DAK) VLGS.OPG. INSTALL.
 ☒ BRANDWEERPANEEL VOOR REKENING HUURDER

☒ RUIMTE WELKE WORDT VOORZIEN VAN ALGEMENE NOODVERLICHTING
 D.M.V. PICTOGRAM MIN. 1 LUX LICHTSTERKTE OP VLOER
 ☒ ORIENTATIE- NOODVERLICHTING MET BEWEGINGSSCHAKELAAR
 ☒ VERWARMINGS- EN VENTILATIEUNIT
 ☒ SCHACHT

☒ OPSTELPLAATSEN / PLAATINGSMOGELIJKHEDEN

KK KOOKKAST
 KT KOOKTOESTEL
 VW VAATWASSER
 WM WASSMACHINE

RUIMTEBENAMINGEN CONFORM BOUWBSLUIT.
 RUIMTE: BOUWBSLUITBENAMING:
 BADKAMER BADRUIMTE
 BERKAST/KAST BERGRUIMTE
 EETKAMER VERBLIJFSRUIMTE
 GANG/HAL VERKEERSRUIMTE
 KEUKEN VERBLIJFSRUIMTE
 LOGGIA/BALKON BUITENRUIMTE
 SLAAPKAMER VERBLIJFSRUIMTE
 W.C. TOILETRUIMTE
 WERKHOEK VERBLIJFSRUIMTE
 WERKKAMER VERBLIJFSRUIMTE
 WOONKAMER VERBLIJFSRUIMTE
 WINKELRUIMTE VERBLIJFSRUIMTE
 SOC. RUIMTE VERBLIJFSRUIMTE
 TRAPPENHUIS VERKEERSRUIMTE
 ENTREE VERKEERSRUIMTE
 EXPEDITE-RUIMTE BERGRUIMTE

WINKELCENTRUM
VALKENSWAARD WEST
FORUM VALKENSWAARD B.V.

Paul Soenen a.v.b. / Jo Knoops b.l.
 ARCHITECTEN
 BNA / BV

Nieuwstraat 41 6021 HP Budel
 Email: info@soenen-knoops-arch.nl
 Tel. 0495-431831 Fax. 0495-431832

Paul Soenen
 Jo Knoops
 Rob Meuwissen

project: **WINKELCENTRUM VALKENSWAARD WEST**
 fase: **REVISIETEKENING**
 datum: **18-02-05**
 schaal: **R121**
 tekenaar: **P. ARNOLDUS**
 voornr.: **VOORL**
 datum: **AO**
 schaal: **1:50**
0279